

## Snabbkopplingar AQ-serien

Alla snabbkopplingar från REHOBOT är utrustade med backventil och levereras med tätning och dammskydd i metall eller plast.

Snabbkopplingar av skruvmodell (35 l/min) har ett högre flöde än insticksmodellerna (6 l/min).

'L' i benämningen innebär att kopplingen har inbyggd låsring

'D' i benämningen innebär att kopplingen har dammskydd i metall.

AQU10-S har inbyggd slangbrottventil.

AQU11-SB har inbyggd flödesreglering.

- 1) Nippel AAU436 ger G1/4" utvändig gänga
- 2) Borttagning av nippel AAU436 ger G1/4" invändig gänga
- 3) Nippel AAI456 ger G1/4" invändig gänga

\* Flödeskapaciteten mäts vid 0.4 MPa (4 bar) tryckfall.



Namn	Artikel Nummer	Typ	Kön	Max. arbetstryck Mpa	Inv. gänga	Utv. gänga	Flödeskapacitet l/min*
AQI7	46014	Insert	Female	100	G 1/4"	-1	6
AQI8-L	45949	Insert	Female	100	G 1/4"	-1	6
AQI8-LD	45950	Insert	Female	100	G 1/4"	-	6
AQU8	45952	Insert	Male	100	-2	G 1/4"	6
AQU9	22420	Insert	Male	100	-	G 3/8"	6
AQU10-S	38815900	Insert	Male	100	-2	G 1/4"	6
AQU11-SB	37759	Insert	Male	100	-2	G 1/4"	6
AQU12	49620	Insert	Male	70	-2	NPT 3/8"	6
AQU14	49851	Insert	Male	70	-	NPTF 1/4"	6
AQU16	49852	Insert	Male	70	-	M16x1,5	6
AQU18	49853	Insert	Male	70	-	M18x1,5	6
AQI14-D	39465	Screw	Female	100	-	NPT 1/4"	15
AQU15-D	39466	Screw	Male	100	NPT 1/4"	-	15
AQI24	40386	Screw	Female	100	-3	G 1/4"	35
AQI24-D	39467	Screw	Female	100	-3	G 1/4"	35
AQU25	40399	Screw	Male	100	-3	G 1/4"	35
AQU25-D	39468	Screw	Male	100	-3	G 1/4"	35
AQI38	49655	Screw	Female	100	-	NPT 3/8"	35
AQI38-D	37728	Screw	Female	100	-	NPT 3/8"	35
AQU39	40546	Screw	Male	100	NPT 3/8"	-	35
AQU39-D	37729	Screw	Male	100	NPT 3/8"	-	35