

## Enkelverkande tryckcylindrar kompakt CLF-serien

**CL- cylindern** passar bra för den som har behov av små inbyggnadsmått.  
Gängade fästhål gör den lätt att integrera i olika applikationer.

CLF=Kompakt tryckcylinder med fjäderretur.



Namn	Arbetstryck MPa	Kapacitet kN (t)	Slaglängd mm	Slagvolym cm <sup>3</sup>	Diameter mm	Höjd mm	Vikt kg
CLF50-10	70	50 (5)	10	7,1	60	37	0,6
CLF110-10	70	111 (11)	10	15,9	80	43	1,5
CLF110-30	70	111 (11)	28	44,5	65	75	1,8
CLF220-13	70	218 (22)	13,5	42,1	100	50	2,6
CLF220-50	70	218 (22)	50	156	85	107	3,9
CLF450-15	70	445 (45)	15	95,4	134	68	6,4
CLF450-40	70	445 (45)	40	254,4	120	120	8,8
CLF670-15	70	665 (68)	15	142,5	146	78	9,2
CLF670-45	70	665 (68)	45	427,5	146	130	14,3
CLF1100-15	70	1078 (110)	15	231	180	90	17
CLF1100-40	70	1078 (110)	40	616	180	140	23,7
CLF1500-15	70	1498 (153)	15	321	220	100	28
CLF2000-16	70	1985 (202)	16	454	250	110	40