

Hydrauliska avdragare AH-serien

AH hydrauliska avdragare är konstruerade för tuff industriell miljö och finns med kapacitet från 5 ton till 44 ton.

- Lång livslängd.
- Säkra och stabila dragoperationer då kolven inte roterar.
- Självspännande konstruktion.

Den robusta designen gör att användare kommer att ha nytta av dem i många år framöver. Fördelen med en hydraulisk avdragare, jämfört med en mekanisk, är många men främst att tryckkolven inte roterar. Det innebär ett säkert och stabilt drag utan risk att arbetsstycket "vrids loss".

De mindre storlekarna, 5 ton och 10 ton, är utrustade med en speciell mekanik som alltid centrerar armarna. De anpassar sig synkront till arbetsstyckets diameter och därigenom underlättas handhavandet avsevärt samtidigt som säkerheten ökar. Alla REHOBOT avdragare är dessutom självspännande och har ett extra stort spännområde. Spänn djupet kan enkelt justeras genom att flytta infästningen av griparmarna.

Avdragaren kan användas med 2 respektive 3 griparmar (gäller dock ej AH450 – endast 3-armar). Olika längder av griparmar finns som tillbehör.

Välj till en passande pumpsats - alla REHOBOT's pumpar passar men vi rekommenderar antingen vår 2-stegs handpump typ PHS70-1000/LS201 eller företrädesvis en lufthydraulisk fotmanövrerad pump typ PP70A-1000/LS201. Bägge varianterna levereras färdigmonterade med 2 m högtrycksslang, svivel- samt REHOBOT's snabbkoppling.

Avdragarna säljs även utan hydraulik; A50, A110, A200 samt A450 – för dig som redan har en passande cylinder.



Namn	Kapacitet	Max Öppning	Slagvolym	Vikt
	kN (t)	mm	cm ³	kg
AH50	49 (5)	250	165	6,4
AH200	200 (20)	500	1032	23,7
AH110	111 (11)	400	485	15,1
AH450	450 (46)	700	1272	76,1